

MINI CARREGADEIRA

MP45-II



## PESO OPERACIONAL

Configuração padrão, reservatório de combustível cheio e operador de 80 kg

3.150kg

## DADOS OPERACIONAIS

Motor	XINCHAI
Modelo	4D27G31
Potência líquida	49 hp (36,8 kW) @ 2.600 rpm
Potência bruta	57hp (42kw)
Torque máximo líquido	156 Nm @ 1.600 rpm
Cilindrada	2,70 l
Sistema de freios	Multidiscos em banho de óleo
Transmissão	Hidrostática
Pneus	10 x 16,5 - 10PR
Cabine fechada com Ar Condicionado	Frio/Calor
Certificado de emissão de poluentes	MAR 1 / Tier III

## PARTE RODANTE

Capacidade da caçamba	0,4 m <sup>3</sup>
Carga de operação	752 kg
A. Altura até o topo da cabine	1.935 mm
B. Distância entre eixos	991 mm
C. Comprimento total	3.185 mm
D. Vão livre	263 mm
E. Altura operacional	3.680 mm
F. Altura até o pino de articulação	2.910 mm
G. Altura de descarga	2.300 mm
H. Alcance de descarga	710 mm
I. Largura da caçamba	1.680 mm
J. Largura por fora dos pneus	1.720 mm
K. Vazão sistema HiFlow	75 l/min
L. Pressão	180 bar

OPCIONAL: Sistema GPS com telemetria

Força e robustez para qualquer serviço!



A FORÇA E A TRADIÇÃO  
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

MICHIGAN®

michigangroup.com.br @michiganbrasil